

LOCK POSITION
OFF POSITI ON
ON POSITION
START POSIT ION
30-B
30-X
30-15
30-54
30-50
8
30
20
50
4
P50-6
BU 1.5
30
22a
(AUT)
(MAN)
E50-3
WH 0.35
6
H10-7
ST
77
M
239
(AUT)
10
H10-7
E50-4
BU 0.35
E50 BU 0.35
+30
(SOP)
1
J49
P30-47 RD 6.0
J55
J56
(US/CAN)
P30-16
RD 4.0
2
1
411
P30-15 RD 4.0
P30-20
RD 4.0
4
1
86
30
85
87
517
(22b:K)
5
2
E50-1 YE 4.0
I-BUS
WH
GN
E40
BU/WH 0.35
53
H80-1
E40
BU/WH 0.35
15
38
4
50
39
632
C31-23 BK 0.5
C168 GN 0.5
C164 BN/YE 0.5
J117
3
1
2
463
P31-18 BK 2.5
G24
4
501
P30-4 RD 6.0
BK 25.0
BK 16.0
BK 10.0
+
-
1
G25
G2
RD 16.0
2
H42-5
(4-CYL)
(V6)
E50-1
YE 2.5
E50-1 YE 4.0
1
H4-1
E4
YE 1.5
4
50
30