ES MUY FACIL

¡Eso creo yo.!

Bueno primero deciros que si no me ha pasado a mí, ya no te puede pasar a ti.

¿Reconforta verdad?; pues no te lo creas y estate atento a lo que haces......

Instalar el programa, lo primero (desactiva el antivirus, momentáneamente y si luego de la instalación, incluso posteriormente, unas horas más tarde, te dice que hay una amenaza por parte del archivo *Ross-Techxxxx*. Y que quiere ponerlo en cuarentena, dile que se olvide, que todo está OK. (esto es debido a que los archivos .exe; .bat; son una amenaza para todos los antivirus (incluso otro antivirus lo detecta como una potencial amenaza y no es recomendable tener instalado dos en el PC).

Conecta el cable en cualquier puerto USB. Así lo detectara y lo registrara como dispositivo ROSS-TECH

Veras que se ha creado un acceso directo en el escritorio VCDS *Vag com 908.* Si lo pinchas sin el cable conectado en el USB no te dejara entrar en el programa.

	VCDS Release 908.0	13078 Codes Load
Select Control Module Select an Individual Control Module such as Engine, ABS, Airbag, etc.	Auto-Scan An automg VCDS: software out of Fault Code This version of VCDS is outda Please check our website for http://www.Ross-Tech.com	Service Reminder Interval Reset date X ted. an update:
Select	Auto-Scan	SRI Reset
OBD-II Functions Generic OBD2 Mode. Retrieve and clear faults and freeze frame, obtain live data.	Applications Features consisting of several basic commands, like transport mode.	Program Options Select Comm Port, Set Debug and Protocol Options, etc.
OBD-II	Applications	Options
Abo	ut	Exit

Bueno, teniendo el cable conectado si lo pinchas (dos veces) veras

Pinza en X y NO actualices nunca este programa.....

Veras

	VCDS Release 908.0	13078 Codes Loade
Select Control Module	Auto-Scan	Service Reminder Interval Reset
Select an Individual Control Module such as Engine, ABS, Airbag, etc.	An automatic scan of all controllers for Fault Codes.	Automatically reset the service light for o and inspection.
Select	Auto-Scan	SRI Reset
OBD-II Functions	Applications	Program Options
Generic OBD2 Mode. Retrieve and clear faults and freeze frame, obtain live data.	Features consisting of several basic commands, like transport mode.	Select Comm Port, Set Debug and Protocol Options, etc.
OBD-II	Applications	Options
Abo	ut	Exit

Pincha en Options......dale a test.....veras.....

Port and Protocol Options User Inte	VCDS Program Options erface and Identification	'n	
COM1 ○ COM2 ○ USB COM3 ○ COM4 Test LEDs	Start Baud KW2 Delay	TST Addr. -1 KP2 Time 25	Debug Level 0 CAN Timeout 0
Init parameters Bypass OBD-II Fastinit Force K on engine Boot in mode	CAN Init intelligent KWP-1	PU Usage 281 000	Restore Defaults
Save	Apply	Cancel	: ¢ ⊙ ≁ @ • , 10

Te está diciendo que el cable funciona OK pero te falta conectarlo al CAR (coche, vehículo)... al dar en ACEPTAR te aparece esto.....

	VCD Program Op	S	
ort and Protocol Option	s User Interface and	Identification	
Select Port COM1 COM2 COM2 COM3 COM4 Test	USB Vois LEDS Vois Leader Vois Vois Vois Vois Vois Vois Vois Vois	KW2 Delay TST Addr. 30 -1 KK2 Delay TST Addr. 4 KP2 Time 25	Debug Level 0 CAN Timeout 0
Init parameters Bypass OBD-II Fastinit Force K on engine 	□ Bypass CAN Init	CPU Usage KWP-1281 KWP-2000	Restore Defaults
s	ave Apply	Cancel	

Diciendo que hay otras librerías más recientes..... lo mismo que cuando se inicia el programa te pide que te **actualices**, pero es obvio decirte **que no tienes que hacerlo**.

Bueno vamos a configurar como queremos ver la pantalla del programa.....

Pulsamos en User Interface and Identification

		VC	DS Options		
ort and Protocol Or	tions User I	nterface ar	d Identificati	on	
Workshop Identification Shop Name			User Interface Left Printing Margin:	4	
Code(WSC) VZ/Imp 01742 44	orter Equipmer	nt number 2345	Window size:	18 Inds)
Check for free updates Do not check for upda	tes updates now	•	Build list of prior to sele	CAN controllers ction dialog	
	Save	Арр	ly	Cancel	

Y el campo marcado es el que nos da el tamaño de pantalla, como queremos que se nos vea, (ojo con subirla más de la cuenta pues no podremos acceder a los botones al salirse la imagen) "esta que tengo seleccionada cubre toda la pantalla".....luego le damos a **SAVE** y al arrancar de nuevo el programa se ven los frutos.

Os dejo la pagina donde tenéis la documentación online para ver una Demo del programa, para que veáis lo que es cada apartado......¿que, está en ingles?.....pues activa el traductor y lo veras en nuestro idioma, literal eso sí, pero nos sirve......



http://www.ross-tech.com/vag-com/support.html



Ahora si ya os lo habéis leído todo, ya sabréis como funciona y no habrá que seguir con este manual.....

Bueno que es broma.....

Empezamos con la conexión en el coche.....

Volvemos a la página de inicio y pulsamos en Auto-Scan



Note: Chassis Types can be modified by editing the <u>AUTOSCAN.TXT file</u> Select Chassis Type: <u>3R - Seat Exeo</u>	Chassis Type: 3R - Seat Exeo Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77
Use CAN only Display fracts frame	
Start	
Gateway Installation List	
Auto Refresh	
Clear all DTCs	
Results	
Copy Print	
Save Clear	
Close	
🛃 Inicio 🥢 🖉 🦻 " 📓 ES MUY FACEL - Maro 🔍	ahora solo faltaría

pinchar en Start y voila.....

		Chassis Type: 3R - Seat Ex Scan: 01 02 03 08 09 10 15	eo 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77
Select Chassis T 3R - Seat Exeo	Гуре:		
□ Use CAN only ☑ Display freeze	/ e frame		
Start	Stop		
Gateway Ins	stallation List		
D Auto Re	efresh		
Clear a	III DTCs		
Results			
Сору	Print		
Save	Clear		
Cle	ose		
🐴 Inicio 🔰 🖉 🙂 😒 🐣	ES MUY FACIL - Micro	🎕 VCDS: Main Screen 🛛 🍟 Dibujo - Paint	es (* <mark>14 5 2⁰ 7 () () () (</mark> () () () ()

¡!Pues no¡!, por que. Os he dicho que este manual lo estoy confeccionando, con el cable VagCom 908. Conectado al **pc** pero sin enchufar al coche y sin dar el contacto.....

Select Chassis T 3R - Seat Exeo □ Use CAN only ☑ Display freeze	Type: / 9 frame	Chassis Type Scan: 01 02 Trying Addre	23 R - Seat Exeo 33 08 09 10 15 16 17 25 37 36 45 46 4C 55 56 77 ss 01 VCDs: Interface Clack
Start Gateway Ins Auto Ro Clear a Results	Stop stallation List efresh III DTCs		Interface Status = 0 Insurface host Ready 1 Pagada Readors Pagada Reador
Copy Save	Print Clear		
Clo	ose		

Como podéis ver estoy entrando y saliendo del programa, incluso conectado a internet, sin que ocurra nada con el cable y el programa, pues cada vez que me conecto.....