# SLX Professional Powerflow C3

## Aplicaciones

Castrol SLX Professional Powerflow C3 0W-30 is co-engineered in partnership with leading OEMs for latest generation engines.

This product is developed and delivered to you to the highest possible standards of lubricant engineering.

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

## Principales Ventajas

The fully synthetic formulation with Clean Performance TechnologyTM
prolongs the life of today's complex emission systems and helps
reduce harmful emissions to the environment.

## Especificaciones

API SM/CF
ACEA A3/B3, A3/B4
ACEA C2
ACEA C3
BMW Longlife-04
VW 505 00 / 502 00
MB-Approval 229.51

## Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. Si los bidones se almacenan al aire libre el agua de lluvia podría penetrar. Así pues, deben mantenerse en posición horizontal
a fin de evitar la posible entrada de agua y el borrado de las marcas de los bidones. Los productos no deben almacenarse a una temperatura superior a 60ºC, ni exponerse al sol ni a heladas.

## Seguridad, Higiene y Medio Ambiente

La información sobre Seguridad, Higiene y Medio Ambiente se proporciona en una Hoja Informativa sobre Seguridad de los Materiales. Esta hoja ofrece detalles sobre posibles peligros, precauciones que deben tomarse y medidas de primeros auxilios, junto con efectos medioambientales y recomendaciones para la eliminación de los productos usados.
La compañía y sus filiales no aceptan ninguna responsabilidad en el caso de que el producto se utilice de una manera diferente a la indicada, en caso de que no se adopten las precauciones especificadas o en caso de que se utilice para otros propósitos que no sean los indicados. Antes de utilizar el producto de una forma diferente a la recomendada, debe recibir el asesoramiento de la oficina local de BP.

## Características Típicas

| Método de Ensayo | Unidades | Grado |
|---|---|---|
| | | SAE 0W-30 |

| *Test* | *Metodo* | *Unidades* | |
|---|---|---|---|
| Density @ 15C, Relative | ASTM D4052 | g/ml | 0.8383 |
| Appearance | Visual | | Claro |
| Viscosity, Kinematic 100C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 12.3 |
| Viscosity, Kinematic 40C | ASTM D445 | $mm^2/s$ | 71 |
| Viscosity Index | ASTM D2270 | None | 170 |
| Viscosity, CCS -35C (0W) | ASTM D5293 | cP | 5900 |
| Calcium, % wt | ASTM D4951 | % wt | 0.150 |
| Phosphorus, % wt | ASTM D4951 | % wt | 0.076 |
| Zinc, % wt | ASTM D4951 | % wt | 0.083 |
| Flash Point, PMCC | ASTM D93 | °C | 238 |
| Total Base Number, TBN | ASTM D2896 | mg KOH/g | 7.0 |

*Las cifras anteriores son las típicas que se obtienen con tolerancias de producción normales y no constituyen una especificación*

La información contenida en esta hoja de datos se considera exacta con carácter general en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación.

La Sociedad no será responsable de los daños causados por el mal uso, el incumplimiento de la normativa

Es obligación de cada usuario utilizar este producto con precaución y cumplir toda normativa que resulte de aplicación al respecto. Ninguna manifestación establecida en esta hoja puede ser considerada como permiso, recomendación o autorización para la utilización, manipulación, transformación o adición del producto, para las actividades de cualquier tipo protegidas por cualquier clase de decreto o licencia.

BP Oil España, S.A.
Engineering & Technical Support
Avenida de Bruselas, 36
Parque Empresarial Arroyo de la Vega
28108 Alcobendas, Madrid
Tel: 91-4147001
Fax: 91-4147002
e-mail: tecniline@ec1.bp.com

Date of issue: 05-Oct-2006